


M23 圆形连接器

伺服标准信号电缆

M23/D-SUB

(9/15/25PIN)45°出线



1	型号	No.	M23-9FS/DB-9MR.P	M23-12FS/DB-9MR.P	M23-17FS/DB-15MR/2C.P	M23-19FS/DB-25MR.P	
	极数		9p/9p	12p/9p	17p/2排15p	19p/25p	
2	电缆类型	芯数x标称截面 mm ²	护套颜色	电缆外径mm	应用系统		
	—信号线缆技术参数	(4x2x0.18)	B0748	6.4	西门子Simodrive		
	特种TPE-E/PUR 混合线芯及护套,符合DIN VDE 0281/0812(线芯)和VDE 0250/0281(护套)的标准	(8x2x0.18)	B17416	7.8	西门子Simodrive		
	—温度范围	(3x(2x0.14)+2x0.5)	B2748	8.4	西门子Simodrive		
	挠曲 -40℃至+80℃	(3x(2x0.14)+4x0.14+2x0.5)	B37412	9.1	西门子Simodrive		
	静态 -50℃至90℃	(3x(2x0.14)+4x0.14+4x0.25+2x0.5)	B47416	10.2	西门子Simodrive		
	—额定电压	(4x2x0.38+4x0.5)	B5748	9.6	西门子Simodrive		
	0.14-0.34 mm ² :350V	(5x2x0.38+2x0.5)	B67412	8.6	西门子Simodrive		
	0.50-1.00 mm ² :500V	(12x0.5)	B77412	7.5	西门子Simodrive		
	—试验电压 交流50Hz	(4x2x0.25+2x0.5)	B87410	10.5	Indramat		
	线芯/线芯 2000V	(4x(2x0.25)+2x1.0)	B97410	8.8	Indramat		
	线芯/屏蔽 1000V	(9x0.5)	BA749	8.2	Indramat		
	—最小弯曲半径	(3x(2x0.14)+2x1.0)	BB748	9.2	Indramat		
	约10x电缆直径	(4x2x0.14+4x0.5)	BC7412	8.1	Indramat		
	—电缆结构	(4x2x0.14+(4x0.14)+4x0.5)	BD7416	9.0	Indramat		
	镀锡铜丝编织总屏蔽,覆盖率85%	(10x0.14+2x0.5)	BE7412	7.2	Indramat		
	PUR外护套	(10x0.14+4x0.5)	BF7414	8.4	Indramat		
	绿色护套 (RAL 6018)						
	符合DESINA®规定						
3	电缆长度						
	1.5m						
	3.0m						
	5.0m						
	7.5m						
	10.0m						
订货号							
	订货范例	M23-9FS/DB-9MR.P	B0748	1.5M			
		1	连接器类型	2	电缆线号	3	电缆长度
订货型号的第二部分和第三部分可根据线号和长度不同自行修改, 电缆长度单位: M (米)							